Защищенные компьютеры для установки на погрузчик

Darveen VT-658W

- 8-дюймовый TFT-LCD с резистивным сенсорным экраном.
- Передняя панель интегрирована с QWERTY клавиатурой.
- Прочный алюминиевый корпус и безвентиляторная система охлаждения.
- Степень защиты IP65 от воды и пыли.
- Соответствует стандартам виброиспытаний MIL-STD-810G.
- Широкий диапазон питания (8 - 36 V DC) с регулировкой зажигания.
- Гибкие возможности расширения для Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, LTE, 5G, GPS, CAN2.0B.

Darveen VT-708K

- 10,1-дюймовый TFT-LCD с резистивным сенсорным экраном.
- Передняя панель интегрирована с QWERTY клавиатурой.
- Прочный алюминиевый корпус и безвентиляторная система охлаждения.
- Степень защиты IP65 от воды и пыли.
- Соответствует стандартам виброиспытаний MIL-STD-810G.
- Широкий диапазон питания (8 - 36 V DC) с регулировкой зажигания.
- Гибкие возможности расширения для Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, LTE, 5G, GPS, CAN2.0B.

Компьютеры крепятся на кронштейн

BRAND SELECT

DARVEEN

Характеристики

Экран	VT-658W	VT-708K
Размер экрана	8 дюймов (16:9)	10.1 дюймов (16:10)
Тип сенсора	5-точечный резистивный сенсорный экран	
Тип экрана	TFT LCD	TFT LCD
Разрешение	800 x 480	1280 x 800
Яркость	600 nits	1000 nits
Коэффициент контраст-ти	600: 1	900: 1
Углы обзора	80 (влево, вправо, вверх, вниз)	85 (влево, вправо, вверх, вниз)
Количество цветов	16.2 мил.	16.7 мил.
Система		
Процессор	Intel Celeron J1900, Опция: Intel i5-12thGEN	Intel Celeron J1900 (4 ядерный, 2,0 ГГц)
Чипсет	Intel Atom и Celeron® Processor SoC	
Оперативная память	4GB DDR3L-1333 SO-DIMM (до 8GB)	
Постоянная память	128GB mSATA SSD (до 512GB)	
Графический процессор	Intel HD Graphics	
BIOS	SPI BIOS	
Клавиатура/кнопки		
Кнопки	Включение / выключение питания Регулировка яркости 70 клавишная QWERTY клавиатура Функциональные клавиши F1-F24, Цифры 0-9, буквенные клавиши A-Z Все клавиши светодиодные, независимое управление переключателями Дневной и ночной режимы	
Интерфейсы		
USB	1x USB 2.0 (Type A) 1x USB 3.0 (Type A)	
Последовательный порт	1x RS-232/422/485 (COM1 поддерживает 5V/12V, DB9) 1x RS-232 (COM2 поддерживает 5V, DB9)	
Ethernet	1x GbE LAN	
Слот для SIM карты	1x Nano SIM слот	
DIO	4x DI + 2x DO (опционально, 3.3V, заменяет COM2)	
CAN bus	2x CAN2.0B (опционально, поддерживает протокол J1939, совместимая компоновка с портом COM2)	
Антенна	2-4 кратный разъем TNC для подключения внешней антенны (Wi-Fi, Bluetooth, WWAN, GPS)	
Передача данных		
Wi-Fi	Wi-Fi 5: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G/5G (опционально) Wi-Fi 6E: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G (опционально)	
Беспроводная связь	4G, LTE (опционально) 5G, NSA/SA (опционально)	
Bluetooth	Bluetooth 4.0/5.3 (опционально)	
GNSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (опционально, Ublo x NEO M8N)	
Звук		
Динамик	8Ω/2W, монофонический динамик	
Питание		
DC Вход	8-36V DC	
Потребление	15W (Typ.)	18W (Typ.)
Режим питания	Задержка включения, по умолчанию 10 секунд Задержка выключения, по умолчанию 10 секунд (задержка включения / выключения может быть изменена в настройках BIOS)	
Аккумулятор	7.2V 3350mAh (опционально)	
Режим питания	ATX (по умолчанию), AT	
Операционная система		
Windows	Windows 10 IoT Enterprise LTSC Windows 10 Pro	

Корпус	VT-658W	VT-708K
Размеры	278 x 256 x 68 мм	280 x 285 x 73 мм
Вес	3.2 кг	3.8 кг
Отверстия для крепления	VESA 75 и 100	
Материал	Сверхпрочный алюминий, отлитый под давлением	
Окружающая среда		
Рабочая температура	-20 до 60°C	
Температура хранения	-40 до 70°C	
Влажность	95% при 70°C, без конденсата	
Ударопрочность	Метод MIL-STD-810G 516.6 Процедура I	
Вибростойкость	Метод MIL-STD-810G 514.6 Процедура I	
Класс защиты	IP65 (при закрытых интерфейсах)	
Сертификаты		
EMC	CE, FCC	

Защищенные сканеры штрих-кода Winson для работы в суровых условиях

является дистрибьютором